



Technische Daten Ledvance LED Linear Pendelleuchte IndiviLED 56W 6150lm  
- 830 Warmweiß | 150x12cm - UGR <16 - Direct/Indirect

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                           | 234187                     |
| EAN                                     | 4058075109766              |
| Marke                                   | Ledvance                   |
| Herstellername                          | LN INDV D/I 1500 56W/3000K |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                    |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                      |
| Produktserie                            | Linear                     |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 2x58                        |
| Watt                         | 56                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 6150                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 110                         |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht    |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Prallschutz        | IK06 - 1 Joule       |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme |
| Inkl. Treiber      | Ja                   |
| Leistungsfaktor    | >0.90                |
| Produkttyp         | LED Panels           |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 16 – für Büros und Schulen |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +45°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 150x12cm |
| Länge (mm)           | 1488     |
| Breite (mm)          | 120      |
| Höhe (mm)            | 40       |

## Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour