



Technische Daten Ledvance LED
Downlight Universal Weiß 18W 2300lm
110d - 830-840 CCT | Ausschnitt
65x260mm - IP44 - Bewegungssensor

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 256582 |
| EAN | 4099854541414 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | DOWNLIGHT UNIVERSAL SENSOR D200 V 18W ML 83040 WT |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 150 |
| Watt | 18 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | CCT |

| | |
|---|--------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 110 |
| Lichtstrom (Lumen) | 2300 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 128 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 23 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung | Opal |
| Produkttyp | LED Downlight |

Informationen zur Leuchte

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Befestigung | Einbau |
| Ausgeschnitten (mm) | 65x260 |
| IP-Schutzklasse | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz | IK03 - 0.35 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Gehäuse | Plastik |
| Sockelfarbe | Weiß |

Maße

| | |
|------------------|-----|
| Höhe (mm) | 22 |
| Durchmesser (mm) | 227 |

Sensorinformationen

Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp **Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter**



persönliche Beratung



individuelle Angebote



bis zu 7 Jahre Garantie



einfache Retour