



Technische Daten Philips LED-Spot Coreline RS141B  
8W 650lm 32D - 830 Warmweiß | 78mm - IP44 -  
schwenkbar - Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                           | 232567                         |
| EAN                                     | 8718699382810                  |
| Marke                                   | Philips                        |
| Herstellername                          | RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                        |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                          |

## Technische Informationen

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                  |
| Watt                         | 8                               |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                         |
| Dimmbar                      | Dimmbar                         |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                            |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                     |
| Lichtstrom (Lumen)           | 650                             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 82                              |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 32                              |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Inkl. Treiber | Ja           |
| Produkttyp    | LED Strahler |

## Informationen zur Leuchte

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Inkl. Leuchtmittel     | Ja                           |
| Befestigung            | Einbau                       |
| Ausgeschnitten (mm)    | 78                           |
| Installationstiefe(mm) | 63                           |
| Optikabdeckung         | PC (Polycarbonat)            |
| IP-Schutzklasse        | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz            | IK02 - 0.20 Joule            |
| Betriebstemperatur     | 0°C bis +35°C                |
| Gehäuse                | Aluminium                    |
| Sockelfarbe            | Weiß                         |
| Notfallbeleuchtung     | Keine Notbeleuchtung         |
| Reflektoroberfläche    | Weiß                         |
| Leistungsfaktor        | >0.90                        |
| Schwenkbar             | Ja                           |
| Produktserie           | RS141B                       |

## Maße

|                  |      |
|------------------|------|
| Höhe (mm)        | 59.5 |
| Durchmesser (mm) | 78   |

**Sensorinformationen**  **persönliche Beratung**  **individuelle Angebote**

Sensortyp  **bis zu 7 Jahre Garantie**  **einfache Retour**  
Kein Sensor